

Produktdatenblatt

Eigenschaften

Klassifizierung: Gartenbauelemente aus Beton nach der Richtlinie Betonbauteile ohne Norm
 Oberfläche: gebrochen, Tiefenschutz
 Aufbau: einschichtig mit hochwertiger Edelsplitt-Natursteinkörnung
 Einsatzbereich: Das oben näher bezeichnete Betonelement ist im Rahmen der gültigen Technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Stufen- und Treppenanlagen für öffentliche und private Verkehrsflächen im Außenbereich sowie als Einfassungsstein, Böschungssicherung oder als freistehende Mauer geeignet.

Abmessungen (LxB)

ca. 600 x 225 mm	ca. 300 x 225 mm
------------------	------------------

Höhe

ca. 120 mm	ca. 120 mm
------------	------------

empf. Versetzlänge

600 mm	600 mm
--------	--------

Gewicht

ca. 38,2 kg/Stück	ca. 19,1 kg/Stück
-------------------	-------------------

Zulässige Abweichungen der Nennmaße

L/B/H +/- 5 mm	L/B/H +/- 5 mm
----------------	----------------

Technische Daten

Abstandhalter:	keine
Konizität:	planmäßig keine
Oberseite:	planmäßig eben
Unterseite:	planmäßig eben
Seitenflächen:	Normalstein 2-seitig gebrochen, Halbstein 3-seitig gebrochen

Besondere Hinweise:

Die Festigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonelemente. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Elemente können durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Abweichungen von der Farbintensität der Betonelemente können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente.

Bitte beachten Sie: Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!

Steinabbildungen



60 x 22,5 x 12 cm

30 x 22,5 x 12 cm

Farbabbildungen



grau-anthrazit-
nuanciert

sandstein-
nuanciert

muschelkalk

Ambientefoto



Farbe // sandstein-nuanciert

EHL AG Hauptverwaltung
 56642 Kruft
 Alte Chaussee 127
 Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0
 Telefax 0 26 52 / 80 08 - 88
 info@ehl.de

www.ehl.de