



## Produktdatenblatt

### Eigenschaften

Klassifizierung:	Platten aus Beton nach der Richtlinie Betonbauteile ohne Norm
Oberfläche:	strukturierte Kanten und Oberfläche, imprägniert
Aufbau:	Vollbeton aus einem Guss
Stärke:	4 - 5 cm
Gewicht:	ca. 15 kg/Stück
Einsatzbereich:	Das oben näher bezeichnete Betonelement ist im Rahmen der gültigen Technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Plattendecken für öffentliche und private Verkehrsflächen im Außenbereich geeignet.

<b>Ausführung/Format</b>	67,5er Länge	90er Länge
<b>Nennmaße/mm</b>	675 x 225	ca. 900 x 225 mm
<b>Rastermaße/mm</b>	675 x 225	900 x 225 mm
<b>Maßtoleranz L</b>	+/- 10 mm	+/- 10 mm
<b>Maßtoleranz B</b>	+/- 5 mm	+/- 5 mm
<b>Maßtoleranz H</b>	+/- 5 mm	+/- 5 mm

### Technische Daten

Abstandhalter:	keine
Konizität:	planmäßig keine; max. 0,5 mm pro Seite
Oberseite:	strukturiert
Unterseite:	planmäßig eben
Seitenflächen:	strukturiert

### Besondere Hinweise:

Die Festigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Platten können durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten. Abweichungen von der Farbintensität der Platten können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten.

Bitte beachten Sie: Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!

### Steinabbildung



67,5 x 22,5 x 4-5 cm

### Farbabbildung



grau-braun-  
nuanciert

### Ambientefoto

Verlegebeispiele zum jeweiligen Produkt finden Sie auf [www.ehl-for-diy.de](http://www.ehl-for-diy.de)



Farbe // grau-braun-  
nuanciert

**EHL AG Hauptverwaltung**  
56642 Krufft  
Alte Chaussee 127  
Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0  
Telefax 0 26 52 / 80 08 - 88  
info@ehl.de

[www.ehl.de](http://www.ehl.de)