

Anzio Light-Mauerblock.

Komfortabel im Aufbau - für die kleinen Lösungen.



EHL

for **DO IT YOURSELF**

Produktdatenblatt

Eigenschaften

Klassifizierung: Gartenbauelemente aus Beton nach der Richtlinie Betonbauteile ohne Norm
Oberfläche: gebrochen und scharfkantig, Tiefenschutz
Aufbau: einschichtig mit hochwertiger Edelsplitt-Natursteinkörnung
Einsatzbereich: Das oben näher bezeichnete Betonelement ist im Rahmen der gültigen Technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Stufen- und Treppenanlagen für öffentliche und private Verkehrsflächen im Außenbereich, sowie als Einfassungsstein, Böschungssicherung oder als freistehende Mauer geeignet.



Basissteine

Abmessungen (L x B)

Normalstein
ca. 500 x 180 mm

Halbstein
ca. 250 x 180 mm

Höhe

ca. 150 mm

ca. 150 mm

empfohlene Rastermaße

500 mm

250 mm

Gewicht ca. kg/Stück

31

15,5

Zulässige Abweichungen der Nennmaße

L/B/H +/- 5 mm

L/B/H +/- 5 mm

Technische Daten

Abstandhalter: keine
Konizität: planmäßig keine
Oberseite: planmäßig eben
Unterseite: planmäßig eben
Seitenflächen: zweiseitig gebrochen, Köpfe planmäßig eben

Besondere Hinweise:

Die Festigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonelemente. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Elemente können durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhitzen hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Abweichungen von der Farbintensität der Betonelemente können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhitzen hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Steinen können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben.

Bitte beachten Sie:

Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!

Farbabbildungen



basalt-anthrazit

grau-anthrazit-
nuanciert

sandstein-gelb

muschelkalk

Zubehör

- Anfangs-/Endstein-Normalstein, dreiseitig gebrochen
- Anfangs-/Endstein-Halbstein, dreiseitig gebrochen

Ambientefoto



Farbe // muschelkalk

EHL AG Hauptverwaltung
56642 Kruft
Alte Chaussee 127
Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0
Telefax 0 26 52 / 80 08 - 88
info@ehl.de

www.ehl.de