

## Produktdatenblatt

### Eigenschaften

Klassifizierung: Gartenbauelemente aus Beton nach der Richtlinie Betonbauteile ohne Norm  
 Oberfläche: gealtert, Tiefenschutz  
 Aufbau: einschichtig mit Natursteinkörnung  
 Einsatzbereich: Das oben näher bezeichnete Betonelement ist im Rahmen der gültigen Technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Stufen- und Treppenanlagen für öffentliche und private Verkehrsflächen im Außenbereich, sowie als Einfassungsstein, Böschungssicherung oder als freistehende Mauer geeignet.



<b>Abmessungen (L x B)</b>	ca. 400x200 mm	ca. 300x200 mm	ca. 200x200 mm	ca. 300x200 mm	ca. 200x200 mm
<b>Höhe</b>	ca. 140 mm	ca. 140 mm	ca. 140 mm	ca. 70 mm	ca. 70 mm
<b>empfohlene Rastermaße</b>	400 mm	300 mm	200 mm	300 mm	200 mm
<b>Gewicht/Stück</b>	ca. 25,2 kg	ca. 18,9 kg	ca. 12,6 kg	ca. 9,45 kg	ca. 6,3 kg
<b>Zulässige Abweichungen der Nennmaße</b>	L/B/H +/- 5 mm	L/B/H +/- 5 mm	L/B/H +/- 5 mm	L/B/H +/- 5 mm	L/B/H +/- 5 mm

### Technische Daten

Abstandhalter: keine  
 Konizität: planmäßig keine  
 Oberseite: planmäßig eben  
 Unterseite: planmäßig eben  
 Seitenflächen: planmäßig eben

### Besondere Hinweise:

Die Festigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonelemente. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Elemente können durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Abweichungen von der Farbintensität der Betonelemente können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente.

Bitte beachten Sie: Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!

### Farbabbildungen



muschelkalk    grau-anthrazit-nuanciert    anthrazit    sandstein-nuanciert    braun

### Ambientefoto



Farbe // muschelkalk

**EHL AG Hauptverwaltung**  
 56642 Kruft  
 Alte Chaussee 127  
 Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0  
 Telefax 0 26 52 / 80 08 - 88  
 info@ehl.de

[www.ehl.de](http://www.ehl.de)