

Produktdatenblatt

Eigenschaften

Klassifizierung: Gartenbauelemente aus Beton nach der Richtlinie Betonbauteile ohne Norm
 Oberfläche: gealtert, Tiefenschutz
 Aufbau: einschichtig mit Natursteinkörnung
 Einsatzbereich: Das oben näher bezeichnete Betonelement ist im Rahmen der gültigen Technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Stufen- und Treppenanlagen für öffentliche und private Verkehrsflächen im Außenbereich, sowie als Einfassungsstein, Böschungssicherung oder als freistehende Mauer geeignet.



Abmessungen (L x B)	ca. 400x200 mm	ca. 300x200 mm	ca. 200x200 mm	ca. 300x200 mm	ca. 200x200 mm
Höhe	ca. 140 mm	ca. 140 mm	ca. 140 mm	ca. 70 mm	ca. 70 mm
empfohlene Rastermaße	400 mm	300 mm	200 mm	300 mm	200 mm
Gewicht/Stück	ca. 25,2 kg	ca. 18,9 kg	ca. 12,6 kg	ca. 9,45 kg	ca. 6,3 kg
Zulässige Abweichungen der Nennmaße	L/B/H +/- 5 mm	L/B/H +/- 5 mm	L/B/H +/- 5 mm	L/B/H +/- 5 mm	L/B/H +/- 5 mm

Technische Daten

Abstandhalter: keine
 Konizität: planmäßig keine
 Oberseite: planmäßig eben
 Unterseite: planmäßig eben
 Seitenflächen: planmäßig eben

Besondere Hinweise:

Die Festigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonelemente. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Elemente können durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Abweichungen von der Farbintensität der Betonelemente können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente.

Bitte beachten Sie: Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!

Farbabbildungen



muschelkalk grau-anthrazit-nuanciert anthrazit sandstein-nuanciert braun

Ambientefoto



Farbe // muschelkalk

EHL AG Hauptverwaltung
 56642 Kruft
 Alte Chaussee 127
 Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0
 Telefax 0 26 52 / 80 08 - 88
 info@ehl.de

www.ehl.de